T.C
BARTIN İL ÖZEL İDARESİ
TEKLİF MEKTUBU

TARİH :18.10.2019
SAYI :

TEKLİF SAHİBİNİN	
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı	.....
Tebligat Adresi	.....
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi	.....
Vergi Numarası	.....
T.C.Kimlik Numarası	.....
Telefon No	.....
Faks No	.....
E-Mail	.....

İdaremizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı mal alım / hizmet alım / yapım işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği doğrudan temin yoluyla yapılacaktır. Söz Konusu işi KDV. hariç Kaç TL'na verebileceğiniz/yapabileceğinizi 21.10.2019 günü Saat 16:00 kadar Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilmesi veya İdaremiz **destekhizmetleri@bartinozelidare.gov.tr** e-posta adresine gönderilmesi rica olunur.

S.NO	CİNSİ , PLAKASI, MODELİ	MİKTARI	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
1	100X100 cm Blok Kauçuk Zemin Malzemesi	25 Adet		
2	100 cm Kıvırcık Paspas (Yeşil Renk)	26 M^2		
NOT:EKLİ TEKNİK ŞARTNAME HÜKÜMLERİNE GÖRE TEKLİF VERİLECEKTİR.				
TOPLAM				

- Teklif konusu işin tamamını KDV.hariç (Rakamla) .....-TL.'na (Yazıyla)....,.....-TL.'na bedel karşılığında, teklifin teyidine müteakip, belirtilen iş günü içerisinde teslim etmeye / yapmayı,

- 22.11.2016 Tarihli ve 29896 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürülüğe giren 678 Sayılı KHK. Nın 30. Maddesinde belirtilen hükümlere göre yapılacak araştırma sonucu talep ve ödemenin yapılacağı, aksi durumda herhangi bir hak iddia etmeyeceğimi, İdarenizin çıkarlarına aykırı bir eylem ve oluşum içerisinde olmayacağımı,
- İdare teklifde belirtilen miktarın tamamanı alıp almamakta serbestir.
- Malın/ İşin teslim süresi ..... (.....) İş günü içinde tesli etmeyi,
- Verilen numunelerden Komisyonca uygun görülenler arasında en uygun fiyat tercih edileceğini,

KABUL VE TAAHHÜT EDERİM.

ADI SOYADI-KAŞE-İMZA

Adı Soyadı =	Teyidi yapılan Mal Alımı / Hizmet Alımı / yapım işinin teyit tarihinden itibaren ( ) iş günü içerisinde teslimi yapılacaktır.
Ünvanı =	
TARİH =	

100x100 CM BLOK KAUÇUK TEKNİK ŞARTNAMESİ

TSE EN 1177 standartlarına uygun 100x100 ölçülerinde 2cm kalınlıkta, 2 cm SBR(styrene butadiene rubber) Karo kauçuk esaslı malzemenin TSE ye uygun kimyasal yapıştırıcılarla zemine uygulanması, kauçuk malzeme uygulanmadan once alan toz ve topraktan temizlenmeli, alanın kuru ve rutubetsiz olmasına dikkat edilmelidir.

1.SBR kauçuk granül malzemesi 0,8 – 3,0 mm kalibre kalınlıkta olacak; lastik tozu, metal, tekstil hurdası içermeyecektir.Elastic aşınmaya karşı yüksek dirençli UV resistanslı alev geciktirici özellikleri taşıyacak,poliüretan bağlayıcı UV resistanslı uygulama esnasında raf ömrünü doldurmamış orjinal renkli malzeme olacaktır.Toplam ağırlık minimum 19,2 kg olacaktır.

2 .Malzeme altında su drenajını sağlayacak baklava şeklinde kanallar bulunmalıdır.Ürün daha sonra uygulama sonrası köşelerinin kalkmasına neden olabilecek yumurta,topuklu ve ya pabuçlu tabir edilen sistem olmamalıdır.

7.Ürünün insan şağlığına etki edecek kanserojen mamullerden uretilmediğini gösteren antikanserojen olduğunu gösteren akredite universite raporu bulunmalıdır.

8.Ürünün 1. Kalite hammaddeyle üretildiğini ıspat eden 1. Kalite hammadde sertifikası bulunmalıdır.

Kimyasal analiz sonuçlarına göre , %100 geri dönüşümden kazanılmış 1,00-3,00 mm kalibrede kauçuk granülleri eleklerden geçirilerek temizlik işleri yapıldıktan sonra otomatik mikserlerde poliüretan esaslı tek kompenantlı bağlayıcı ve UV ışınlarına dayanıklı renk pigmentleri ile miks edilerek her bir kabın içine dökülüp dozajlanarak kauçuk preslerinde ısıl işlem ve basınç uygulanarak belirli bir süre kalıplandıktan sonra imal edilmiş olmalıdır. Kalıplı kauçukların üretiminde poliüretan esaslı tek kompenantlı bağlayıcı %8 oranından az olmamalıdır. Kauçuk malzemelerin üretiminde kırmızı renk için demir oksit, yeşil renk için krom oksit siyah için carbon black pigmentleri kullanılmalıdır. Spor salonları alanlarında kullanılacak kauçuk malzemelerin ortalama 1 metrekare ağırlığı ortalama;

-20 mm için 19,00 kg olmalı

-25 mm için 23,50- 24 kg

-30 mm için 28,50-29 kg

-40 mm için 35,5-36,00 kg arası olmalıdır.

100x100 a kenarında kilitlenen her bir kenarında 3 ad. Kulakçıktan oluşan toplam 12 kulakçığın kulak kilitlerinin Derinliği: 50 mm ve Açısı:60 dereceden oluşan çiftyönlü kullanılan kaymaz bir yüzey baklava saç desenli diğer yüzeyi düzgün tartan zemin yüzeyi 20 mm ile 40mm kadar kalınlık ölçülerinde değişen blok kauçuk teknik özellikleri.

Kauçuk malzemelerin üst yüzeyinde yüzeydeki suyu içeri alması için kenar kısımlarına derz oluşturacak şekilde pahlar çekilmelidir.

Kauçuk zemin kaplama malzemeleri kullanılmasında sakınca olmadığını gösteren TSE normlarına uygunluğunu belirten raporlara göre

-Yanmazlık Değeri:76/769/EEC Direktiflerine Uygunluk

-Aşınma Değeri: 0,022 um

-Çekme Değeri:17,28 kp/cm2

-Uzama Değeri: %88,66

-Yoğunluk Değeri:0,974 gr /cm3 olmalıdır.